



# Schall-Ex® Strahlenschutz WS

## 1-529

- / für Türen mit Strahlenschutzanforderungen
- / automatischer Höhen- und Niveauegleich
- / selbstnachstellend mit Überlastschutz
- / geeignet für Strahlenschutz Türen nach DIN 6834
- /




### TECHNISCHE DATEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Funktion                      | Drehflügeltür                                  |
| Türenmaterial                 | Holz   |
| Anwendung                     | Innentür                                       |
| Verwendbarkeit (zertifiziert) | Schallschutz, Strahlenschutz, Barrierefreiheit |
| Auslösung                     | 1 seitig                                       |
| Auslöser                      | Auslösefalle                                   |
| Auslöser klipsbar             | ja   |
| Material Außenprofil          | Aluminium                                      |
| Oberfläche                    | silber elox (C-0)                              |
| Material Dichtprofil          | Silikon selbstverlöschend, Bleigummi           |

### MAßANGABEN

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Dichtung: Breite x Höhe    | 19,7 mm x 30 mm              |
| Lieferlänge min.* - max    | 220 mm - 2000 mm             |
| Standardlänge              | 708, 833, 958, 1083, 1208 mm |
| Kürzbarkeit Standardlängen | 125 mm                       |
| Hub                        | 12 mm                        |
| Glasstärke Tür             |                              |



### MONTAGE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Montageart               | einnuten  |
| Befestigung              | WS - Winkel-Schrauben<br>Spanplattenschraube 3x16 |
| Druckplatte erforderlich | ja  |
| Treibriegel optional     |   |
| Kantriegel optional      |   |
| Zubehör enthalten        | 5610  |

