



Schall-Ex® Slide M-12 WS

1-548

- / schmalste Schallschutzschiebetürdichtung
- / hohe Schalldämmwerte




TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Funktion | Schiebetür |
| Türenmaterial | Holz |
| Anwendung | Innentür |
| Verwendbarkeit (zertifiziert) | Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit |
| Auslösung | 1 seitig |
| Auslöser | Slideauslöser |
| Auslöser klipsbar | ja |
| Material Außenprofil | Aluminium |
| Oberfläche | pressblank |
| Material Dichtprofil | Silikon, selbstverlöschend |

MAßANGABEN

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Dichtung: Breite x Höhe | 12 mm x 35 mm |
| Lieferlänge min.* - max | 280 mm - 1958 mm |
| Standardlänge | 708, 833, 958, 1083, 1208 mm |
| Kürzbarkeit Standardlängen | 125 mm |
| Hub | 11 mm |



MONTAGE

| | |
|--------------------------|---|
| Montageart | einnuten |
| Befestigung | WS - Winkel-Schrauben Spanplattenschraube 3x16 |
| Druckplatte erforderlich | ja |
| Zubehör enthalten | 5113 |

