


## Schall-Ex L-15/30 VS

### Produktabbildungen



### Querschnittszeichnung



### Details

Artikelnummer	1-721
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↪ SCHALL-EX L-15/30 VS</li> <li>↪ höhenverstellbare Befestigungswinkel (Verstellbereich 10 mm)</li> <li>↪ optimaler Schalldämmwert trotz tieferer Nut</li> <li>↪ aus der Nut herausschauend montiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ - geringer Arbeitshub</li> <li>↪ - geringer Auslöserweg</li> <li>↪ - günstigere Geometrie =</li> <li>↪ weniger Schleifen etc.</li> <li>↪ - höhere Bodenluft überbrückbar 14,8</li> </ul> </li> <li>↪ Montage: In der Nut</li> <li>↪ Auslöseknopf: An der Bandseite</li> </ul>

### Funktion

### Türblattmaterial

### Technische Daten

Max. Lieferlänge (mm)	1600
Mindestlänge (mm)	235
Standardlängen (mm)	708 , 833 , 958 , 1083 , 1208
Kürzbarkeit (mm)	0
Auslösung	1-seitig
max. Hub (mm)	12
Wartungsfrei	Ja

### Montage

Zubehör	Art. Nr. 5130
---------	---------------